

KOLUMNA SATELITA AVANTE - IMPERIO



Wzmacniacz mocy klasy D o mocy 240 W RMS z podwójnymi głośnikami niskotonowymi 4,75 cala. Część serii Imperio Mini Line Array.

AMPLIFIER:

- 240W Class RMS D Amplifier Module
- Switching Power Design
- LED Power / Signal / Clip Indicator
- 24-bit DSP Selectable Configurations
- Input: 1x 3pin XLR / Power Twist (NAC3FCA)
- Output: 1x 3pin XLR Power Twist (NAC3FCB)
- Volume: Selectable Input Sensitivity Dial
- Power Input: 100-240V ~ 50/60Hz



SPEAKER:

- 2x 4.75" Neodymium Woofer with 1-inch voice coil
- 6x 1.75" IDVAT HF drivers (Inverted Dome Vertical Array Technology)
- Type: 2-Way Active Closed Design
- Frequency Response: 150Hz – 20KHz
- Impedance: 4 Ohm
- Max Output SPL: 117dB (single box measured on Axis @ 1m)
- Selectable Input Sensitivity: -3dB, 0dB, 3dB, 6dB
- Cabinet: ABS Plastic
- Grill: 1.0mm steel
- Splay Angles: 0, 4, 8, & 12-degrees
- Integrated Rigging: Yes
- Dispersion Angle: 90-degree x 15-degree
- Dimensions (LxWxH): 7.3"x8.8"x12.8" / 184.8x224x324mm
- Weight: 14 lbs. / 6.3 kg.



IMPERIO SERIES

CONFIGURATION #1

FOUR (4) IMPERIO
ONE (1) IMPERIO SUB
TWO (2) IMPERIO FLYBAR LG

KOLUMNA BASOWA IMPERIO SUB

Specyfikacja:

Głośnik

- 10-calowy aktywny subwoofer : 10-calowy przetwornik z 2,5-calową cewką
- Maksymalny poziom wyjściowy SPL: 123 dB

Pokrycie

- Zakres częstotliwości: 60 Hz - 150 Hz

Budowa

- Szafka: sklejka
- Grill: stal 1,2 mm
- 1x Śruba M20 do montażu na słupie

Wzmocnienie

- Moduł wzmacniacza klasy D 400 W, szczyt 800 W
- Wskaźnik LED zasilania / sygnału / przesterowania
- Przełączanie fazy (0/180)
- Wewnętrzny wybór X-Over (90 Hz lub 120 Hz)
- Pokrętko regulacji głośności
- Impedancja: 8 Ohm

Znajomości

- Wejście / wyjście sygnału: 3-pinowe złącze XLR z blokadą
- Wejście / wyjście zasilania: blokada

Zasilanie

- 100-120 V / 220-240 V ~ 50/60 Hz (w zależności od kraju)

Wymiary i waga

- Wymiary: (szer. X gł. X wys.) 464,8 x 350 x 525 mm
- Waga: 22,5 kg



KOLUMNA BASOWA IMPERIO SUB 210

NISKI BAS



Specyfikacja

Głośnik

- Podwójny 10-calowy aktywny subwoofer
- Informacje o przetworniku: dwa 10-calowe głośniki niskotonowe z 2,5-calowymi cewkami
- Maksymalny poziom wyjściowy SPL: 124 dB

Pokrycie

- Zakres częstotliwości: 40 Hz - 150 Hz

Budowa

- Szafka: sklejka
- Grill: stal 1,2 mm
- 2x M20 przykręcany do masztu (może być używany pionowo lub poziomo)
- Możliwość podwieszania dzięki opcjonalnemu flybarowi

Wzmocnienie

- 2x 350W moduł wzmacniacza klasy D, 1400W szczyt
- Wskaźnik LED zasilania / sygnału / przesterowania
- Przełączanie fazy (0/180)
- Wewnętrzny wybór X-Over (90 Hz lub 120 Hz)
- Pokrętko regulacji głośności
- Impedancja: 8 Ohm
- Wejście / wyjście sygnału: 3-pinowe złącze XLR z blokadą
- Wejście / wyjście zasilania: moc blokady

Zasilanie

- 100-120 V / 220-240 V ~ 50/60 Hz (w zależności od kraju)

Wymiary i waga

- Wymiary: (szer. X gł. X wys.) 670 x 362 x 575 mm
- Waga: 34,5 kg

ODTWARZACZ CD , USB AMERICAN AUDIO



American Audio UCD 100 jest profesjonalnym pojedynczym odtwarzaczem CD/MP3/USB z możliwością montażu na rack'a 19". Porty USB są umieszczone na przednim oraz na tylnym panelu urządzenia. Kolejnym atutem odtwarzacza jest to, że został wyposażony w zbalansowane Wyjścia XLR. UCD100 posiada najwyższej jakości, wyraźny wyświetlacz oraz jest dostarczany z pilotem na podczerwień gdzie można obsługiwać wszystkie funkcje odtwarzacza.

Specyfikacja:

- Pojedynczy odtwarzacz CD/MP3, 19" z możliwością montażu na rack'a
- Odtwarza płyty CD/CD-R/CD-RW oraz MP3
- Wyświetlane informacje o artyście i utworze podczas odtwarzania
- 2 x Wejście USB (jeden port na panelu czołowym, drugi na panelu tylnym) porty umożliwiają przyłączyć nośników danych USB, zewnętrzne dyski twarde z portem oraz inne
- Wyjścia RCA
- Seamless Loop
- Automatyczny oraz manualny licznik BPM
- Przycisk umożliwiający przeskok o +/- 10 utworów
- Pamięć antywstrząsowa
- Szybki odczyt źródeł CD/MP3
- Pitch (źródło CD): +/-4%, +/-8%, +/-16%, +/-100%
- Pitch (źródło MP3): +/-4%, +/-8%, +/-16%
- Tempo Lock
- Suwak Q Start
- Wyraźny oraz jasny wyświetlacz LCD
- Możliwość odtwarzania utworów pojedynczo lub cała płyta / wyświetlany czas
- Wyszukiwanie ramek
- Kontrola Jog Wheel
- Antishock 20 sec
- Pobór mocy: 16W
- Zawiera wbudowana program z bazą danych American Audio (użytek tylko PC – zapoznaj się z instrukcją obsługi odnośnie wymagań)
- Napięcie: AC 100-240V, 50/60Hz

- Wymiary:

Jednostka główna (Dł. x Szer. x Wys.): 482x271x89mm (dwa miejsca)

- Waga:

Jednostka główna: 4,35kg